

SPECIFICATIONS:

Model	HVP-10R	HVP-18HF	HVP-28HF	HVP-39pro
Division Ratio	100:1	1000:1	1000:1	1000:1
Read Out	○	—	—	—
Input Resistance	100MΩ	200MΩ	500MΩ	900MΩ
Input Capacitor	2.0 PF	1.5 PF	1.7 PF	2.0 PF
Max. DC+AC peak	10KV CAT II	18KV CAT II	28KV CAT II	39KV CAT II
Max. AC RMS.	7KV CAT II	12KV CAT II	20KV CAT II	27KV CAT II
Max. Loading Current	100uA	90uA	56uA	45uA
Band Width	DC~120MHz	DC~100MHz	DC~75MHz	DC~50MHz
Rise Time	3.0 nS	3.5 nS	5.3 nS	7 nS
Signal / Noise	>60dB at 1KHz ; >50dB at 1MHz			
DCV Accuracy	≤3% Full Range			≤3% (0~35KV)
ACV Accuracy	≤3% at 1 KHz			
Temp. Coefficient	≤200 PPM/°C			
Compensation Range	10PF~35PF			
Safety	Meets EN61010-031 CAT II			
Cable Length	2M±0.2M			
Operation Temp.	-10~55 °C			
Humidity	85% RH or less(at 35°C)			
Storage Temp.	-20~70 °C			
Color: Handel/Body	Black/Milk Gray	Black/Yellow	Black/Dark Gray	Black/Red
Weight / Volume	460g /80(W) x 80(H) X 320(L) mm			



PINTEK

High Frequency High Voltage Probe

HVP-28HF

- 28KVDC+ACpeak
- 500MΩ Impedance
- DC~75MHz
- 1000:1

HVP-18HF

- 18KVDC+ACpeak
- 200MΩ Impedance
- DC~100MHz
- 1000:1

HVP-10R

- 10KVDC+ACpeak
- 100MΩ Impedance
- DC~120MHz
- 100:1, Read Out

HVP-39pro

- 39KVDC+ACpeak
- 900MΩ Impedance
- DC~50MHz(-3dB)
- 1000:1 for Oscilloscope
- Very Low Noise



HVP シリーズ プローブ特性改善 : 低周波~高周波/パルス特性/表示良好 (@2019)
 高電圧の計測は出来るだけ短時間(秒、分単位)で行います。(クールダウンも必要です)
 ケイテック/KTEKは PINTEK社正規輸入販売店です (近年型式替えての類似品が販売されています)
 KTEK-LABにて検査後、お渡し致します。各社のHVプローブ、差動型プローブ等販売中。
 このプローブのご使用で、損害が発生致しましても、MAKER、販売店とも補償は出来ません
 URL <https://ktek.jp/sub-probe-index.html>